

Die Tablet-Wandhalterung Unterputz wurde entwickelt, um Tablets flächenbündig und elegant in Trockenbauwänden und Mauerwerken einbauen zu können.

Es gibt zwei Varianten an Wandeinbauhalterungen (aus MDF gefertigt):

- mit Rahmen
- ohne Rahmen

Die Wandeinbauhalterung ist bei beiden Varianten identisch.

Bei der Variante mit Rahmen sind beim Wandeinbauhalter Magnete, für das Befestigen des Rahmens, eingearbeitet.

Beide Varianten haben in der Mitte eine 68mm Fräsung. Die im Lieferumfang enthaltene Hohlwanddose kann in die Fräsung eingesetzt werden, um das zusätzlich erhältliche uP Netzteil mit montierter USB Buchse unterzubringen. In die montierte USB Buchse kann ein beliebiges Ladekabel, wahlweise mit Lightning, 30pol Apple oder micro USB Kabel, eingesteckt werden.

Mit Hilfe eines kleinen Saugnapfes oder eines dünnen Gegenstandes kann das Tablet aus der Halterung entnommen werden.

Einbau in Trockenbauwände:

Der Einbau in Trockenbauwänden ist sehr einfach, da die Randfalz genau 12,5mm tief ist. Man schneidet ein Loch in die Rigipsplatte, schiebt die Halterung in das Loch und verschraubt diese bequem durch die Rigipsplatte in den Steg der Falz.

Anschließend den Halter mit Rigipsspachtelmasse anspachteln. (Der Halter kann bestrichen werden).



Einbau in Mauerwerk:

Hier wird die Grundplatte mit Schrauben durch den Randfalz befestigt. Zu beachten ist hierbei lediglich, dass die Grundplatte 19mm stark aufrägt, man also entweder mindestens 19mm Putz auftragen muss oder die Platte im Mauerwerk einlässt. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Wandeinbauhalterung aus MDF (Holz) besteht und nicht über einen längeren Zeitraum sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden darf (Bautrocknung). Hier empfiehlt sich bei einem Neubau an der Position der Wandeinbauhalterung vorerst eine Aussparung zu lassen, um die Wandeinbauhalterung nachträglich einzusetzen und beizuarbeiten.



Bei der Variante mit Rahmen wird nach erfolgreichem Einbau, der Rahmen mittels Magnete auf den Wandeinbauhalter gesetzt.

Bei Fragen dürfen Sie gerne Anrufen.

Tel: 0173/2800905